BENTLEY
500 AIS 041 Cyclone

EREDETI ANGOL GYÁRTMÁNY

BENTLEY MAGYARORSZÁG



Az egyik legfontosabb oka annak, hogy égetőműveinket „valószínűleg a legjobb”-nak ismerik el a világpiacon, a piacvezető és megbízható, alacsony hőtömegű monolit betonburkolatunk használata, amelyet minden modellünkben használunk.

A Cyclone termékcsalád minden modellje beépített másodlagos kamrával van ellátva, amely biztosítja, hogy teljes mértékben megfeleljen az EU-előírásoknak és a világ számos más törvényhozó testületének.

• **A Bentley AIS 041 Cyclone a két elöltöltős modellünk közül a nagyobb, és ideális a tetemek biológiailag biztonságos ártalmatlanításához a mezőgazdasági ágazatokban. Különösen alkalmas kis és közepes mezőgazdasági telepekhez, beleértve: malacoktól a kocákig, baromfiig, juhig, vadfarmig.**

A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

A fő kamra a gép elején található nagy betöltőajtón keresztül érhető el.

- Égetési sebesség akár ***50kg/111 lbs** óránként.
- Töltési kapacitás akár **290 kg/639 lbs**.
- PLC időzítő vezérlések **automatikus égő-lekapcsolás funkcióval** és gyorsgyújtású égőkkel. Egy szabályozott hőmérsékletű égő a főkamrában és egy a másodlagos kamrában.
- **Opcionális extrák:** USB adagyűjtő, kéményhosszabbítások, hamuzó gereblye, egyszerű hőcserélő rendszer, vezérlőpult képernyőméretének növelése, szerviz-kit.

Főkamra nézet, opcionális csörlőszerelvény bemutatása



*** Az égési sebesség a hatékony használattól függ, és a helyi szabályozás hatálya alá eshet. További információért forduljon csapatunk egyik tagjához.**

BENTLEY MAGYARORSZÁG

Bentley Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
hungary@bentleyinstruments.com | Tel.: +36 22 414 100; +36 30 625 9329
www.tetemegetok.hu | www.farmtechnika.hu

ISO 14001 ISO 9001

MADE IN BRITAIN®

BENTLEY
500 AIS 041 Cyclone

EREDETI ANGOL GYÁRTMÁNY

BENTLEY MAGYARORSZÁG

SPECIFIKÁCIÓ *(Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)*	
Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elöl tölthetőség	Elöl
Méretek (H×SZ×M)	2,4×1,6×3,1
Átlagos fogyasztás	6,8-10,4 liter/óra (diesel) 9-15 liter/óra (LPG) 7-10 m³/óra (NG)
Főégők száma	1
Utóégők száma	1
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	 1900 mm 3140 mm
Standard kémény méret (2D méret)	10″
Ajtó nyílás (SZ×M)	900x700 mm
Töltési magasság	300 mm
Kamra méret (H×SZ×M)	1,9×0,9×0,7 m
Kamra térfogat	1,2 m³
Kamra töltési térfogat	0,52 m³
Kamra töltési kapacitás	290 kg
Teljes súly	2,6 tonna
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény	150 KW
Elektromos fogyasztás	0,25 KW/óra

A teljes üzembe helyezés részeként szállított teljes berendezésre és a kapcsolódó berendezésekre **36 hónapos vagy 2100 órás garancia*** vonatkozik (amelyik hamarabb bekövetkezik) a gyártóhelyiségből történő kiszállítás időpontjától számítva, - kivéve az alábbiakban felsorolt és biztosított fogyóeszközöket.

Feltéve, hogy:

- Minden hiba normál működési körülmények között, nem helytelen használatból, visszaélésből vagy működési hibákból ered.
- Hatékony karbantartási rendszer működik, amely magában foglalhatja a szerviz/karbantartási szerződés megkötését az átadáskor. Ezt a szerviz/karbantartási szerződést a szállítónak vagy képzett meghatalmazott képviselőjének kell biztosítania.
- Az árajánlatban részletezett vagy mindkét fél megállapodása alapján módosított szerződéses ár teljes egészében ki lett fizetve.

Fogyó alkatrészek (garancia hatálya alá nem tartozó tételek):

- főkamra Thermocouples
- utókamra Thermocouples
- ajtótömítések
- vezérlő izzók vagy LED-ek
- égőfej elektródák és vezetékek
- égőszondák és vezetékek
- égő robbanócsövek
- égő diffúzor elemek
- égőfej fúvókák/ Ionizációs szondák
- rácsok
- bármilyen mechanikus sérülés okozta kár

***GARANCIA** **Minden BENTLEY égetőre 3 év (vagy 2100 üzemóra) garanciát vállalunk.**

BENTLEY MAGYARORSZÁG

Bentley Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
hungary@bentleyinstruments.com | Tel.: +36 22 414 100; +36 30 625 9329
www.tetemegetok.hu | **www.farmtechnika.hu**

ISO 14001 ISO 9001

MADE IN BRITAIN®